

ANFRAGEFORMULAR

LED-HANDLAUF LUNORA®

1. EINBAUART

☐ Innenbereich **Handlaufsystem**
☐ Außenbereich Gesamtlänge _____ mm

BITTE BEACHTEN:

Das Trägerprofil, die Kunststoffabdeckung und die Linse müssen kürzer als das Nutrohr sein, da an bestimmten Stellen Handlaufhalter montiert werden. Die Bauteile dürfen diese Bereiche nicht blockieren und müssen daher dementsprechend zugeschnitten werden.

2. HANDLAUFPROFIL

Rund-Nutrohr mit Ø 42,4 mm

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Menge
60330-2403M	Nutrohr, V2A, Korn 240, 3000 mm	
60330-240	Nutrohr, V2A, Korn 240, 6000 mm	
60330-V4A3M	Nutrohr, V4A, Korn 240, 3000 mm	
60330-V4A	Nutrohr, V4A, Korn 240, 6000 mm	

3. ALUMINIUM LED TRÄGERPROFIL

(für LED-Bänder im Innen- und im Außenbereich geeignet)

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Menge
LED-NU-TP-2000	Trägerprofil, E6/EV1, 2000 mm	
LED-NU-TP-3000	Trägerprofil, E6/EV1, 3000 mm	
LED-NU-TP-6000	Trägerprofil, E6/EV1, 6000 mm	

4. KUNSTSTOFFABDECKUNG

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Menge
LED-NU-AB-2000-D	Diffuse Kunststoffabdeckung, PMMA, 2000 mm	
LED-NU-AB-3000-D	Diffuse Kunststoffabdeckung, PMMA, 3000 mm	
LED-NU-AB-6000-D	Diffuse Kunststoffabdeckung, PMMA, 6000 mm	

5. LINSE (optional)

Linse für asymmetrische Lichtverteilung erforderlich ☐ Ja ☐ Nein

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Menge
LED-NU-L-2000	Linse für gerichtete Lichtverteilung, PMMA, 2000 mm	
LED-NU-L-3000	Linse für gerichtete Lichtverteilung, PMMA, 3000 mm	
LED-NU-L-6000	Linse für gerichtete Lichtverteilung, PMMA, 6000 mm	

6A. BEFESTIGUNGSCLIPS

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Menge
LED-NU-BE	Befestigungsclips, 10er Set	
LED-NU-BE-50	Befestigungsclips, 50er Set	

Vier Clips pro Meter (mindestens jedoch zwei Stück – bei kleinen Strecken bis zum Handlaufende).

6B. SCHRAUBEN FÜR BEFESTIGUNGSCLIPS

zur Befestigung in Edelstahl-Nutrohren Ø 42,4 mm

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Menge
58344-240-8	Flachkopfschraube mit Innensechskant M4x8, einzeln	
58344-240-8-P10	Flachkopfschraube mit Innensechskant M4x8, 10er Set	
58344-240-8-P50	Flachkopfschraube mit Innensechskant M4x8, 50er Set	

zur Befestigung in Holz-Nutrohren Ø 42,4 mm

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Menge
58420-240-12	SPAX-Holzschraube 4x12 mm, einzeln	
58420-240-12-P10	SPAX-Holzschraube 4x12 mm, 10er Set	
58420-240-12-P50	SPAX-Holzschraube 4x12 mm, 50er Set	

ANFRAGEFORMULAR

LED-HANDLAUF LUNORA®

7. BELEUCHTUNG



INNEN

Art.-Nr.:	LED-Bänder	Menge
LED-NU-B-01-6M	LED-Band 6000 mm, Schutzart IP00, 1500 lm/m, neutralweiß 4000 K	
LED-NU-B-02-6M	LED-Band 6000 mm, Schutzart IP00, 1500 lm/m, warmweiß 2700 K	
LED-NU-B-01-25M	LED-Band 25000 mm, Schutzart IP00, 1500 lm/m, neutralweiß 4000 K	
LED-NU-B-02-25M	LED-Band 25000 mm, Schutzart IP00, 1500 lm/m, warmweiß 2700 K	



AUSSEN

Art.-Nr.:	LED-Bänder	Menge
LED-NU-B-03-6M	LED-Band 6000 mm, Schutzart IP65, 1500 lm/m, neutralweiß 4000 K	
LED-NU-B-04-6M	LED-Band 6000 mm, Schutzart IP65, 1500 lm/m, warmweiß 2700 K	
LED-NU-B-03-25M	LED-Band 25000 mm, Schutzart IP65, 1500 lm/m, neutralweiß 4000 K	
LED-NU-B-04-25M	LED-Band 25000 mm, Schutzart IP65, 1500 lm/m, warmweiß 2700 K	

8. LED-NETZGERÄTE

Art.-Nr.:	LED-Netzgeräte	Menge
LED-T-25	LED-Netzgerät 24 V DC, 25 W, IP67, nicht dimmbar, LED-Band bis max. 1,5 m	
LED-T-40	LED-Netzgerät 24 V DC, 40 W, IP67, nicht dimmbar, LED-Band bis max. 2,5 m	
LED-T-60	LED-Netzgerät 24 V DC, 60 W, IP67, nicht dimmbar, LED-Band bis max. 3,5 m	
LED-T-60-DIM	LED-Netzgerät 24 V DC, 60 W, IP67, dimmbar, LED-Band bis max. 3,5 m	
LED-T-90	LED-Netzgerät 24 V DC, 90 W, IP67, nicht dimmbar, LED-Band bis max. 5,5 m	
LED-T-90-DIM	LED-Netzgerät 24 V DC, 90 W, IP67, dimmbar, LED-Band bis max. 5,5 m	
LED-T-120	LED-Netzgerät 24 V DC, 120 W, IP67, nicht dimmbar, LED-Band bis max. 7,0 m	
LED-T-120-DIM	LED-Netzgerät 24 V DC, 120 W, IP67, dimmbar, LED-Band bis max. 7,0 m	
LED-T-120-DIM-BT	LED-Netzgerät 24 V DC, 120 W, IP67, dimmbar, mit Bluetooth-Funktion Casambi, LED-Band bis max. 7,0 m	
LED-T-200	LED-Netzgerät 24 V DC, 200 W, IP67, nicht dimmbar, LED-Band bis max. 12,0 m	
LED-T-200-DIM	LED-Netzgerät 24 V DC, 200 W, IP67, dimmbar, LED-Band bis max. 12,0 m	

Pro Trafo kann ein LED-Band mit einer Länge von 6 m betrieben werden, ab 6 m ist eine zusätzliche Zuleitung vom Trafo erforderlich. Angaben sind Richtwerte. Genaue Planung, Ausführung und Anschluss an Netzteil durch eine Elektrofachkraft.

9. ZUBEHÖR FÜR LED-BÄNDER

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Menge
LED-NU-ZU-01	LED-Band Steckverbinder mit Verbindungskabel	
LED-NU-ZU-02	LED-Band Steckverbinder	
LED-NU-ZU-03	LED-Band Verbinder für die Neukontaktierung von Trennstellen	
LED-NU-ZU-04	Einzeladerverbinder, Querschnitt flexibel 0,13–0,38 mm ²	
LED-NU-ZU-08	Einzeladerverbinder, Querschnitt flexibel 0,13–0,65 mm ² , fettgefüllt zum Schutz gegen Feuchtigkeit	
LED-NU-ZU-09	Wago Compact-Verbindungsklemme 2-Leiter bis 4 qmm	
LED-NU-ZU-05	Endkappe für LED-Band IP65	
LED-NU-ZU-06	Endkappe für LED-Band IP65 mit Kabeldurchführung	
LED-NU-ZU-11	Kombi Gewindebohrer BIT M4 x 0,8	
LED-NU-ZU-12	LED-Band Steckverbinder mit Verbindungskabel (Band zu Band), für IP65 LED-Band	
LED-NU-ZU-13	LED-Band Verbinder für die Neu-Kontaktierung von Trennstellen (Band zu Kabel), Kabellänge: 1500mm, für IP65 LED-Band	

BITTE BEACHTEN: Kabelverbindungen nur für LED-Bänder im Innenbereich (IP00) verwendbar.

ANFRAGEFORMULAR

LED-HANDLAUF LUNORA®

10. HANDLAUFHALTER/BEFESTIGUNGEN

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Menge
LED-NU-HH-240	Handlaufhalter (Ronde und Bügel verschweißt), voll, V2A	
LED-NU-HH-240-KD	Handlaufhalter (Ronde und Bügel verschweißt), hohl für Kabeldurchführung, V2A	
LED-NU-01-240	Stift mit Anschlusspatte (ohne Stopfen), voll, V2A	
LED-NU-01-240-KD	Stift mit Anschlussplatte (ohne Stopfen), hohl für Kabeldurchführung, V2A	
LED-NU-02-240-KD	Stift mit gerader Anschlussplatte und Gelenk (ohne Stopfen), hohl für Kabeldurchführung, V2A	
60275-240	Rohrabschlusstopfen 42,4 x 2,0 mm, V2A	
60275-240-25	Rohrabschlusstopfen 42,4 x 2,5 mm, V2A	
LED-NU-300-240	LED-Anschlussplatte mit Stift extra lang (300 mm), voll, V2A	
LED-NU-300-240-KD	LED-Anschlussplatte mit Stift extra lang (300 mm), hohl für Kabeldurchführung, V2A	
LED-NU-ET-01	Anschlussplatte einzeln, hohl für Kabeldurchführung, V2A	

11. HANDLAUFENDEN UND HANDLAUFVERBINDUNGEN

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Menge
60328-240	Endkappe flach, V2A	
60328-V4A	Endkappe flach, V4A	
LED-NU-60312-240	Gelenkverbinder Nutrohr für aufwärts und abwärts, V2A	
LED-NU-60322-240	Eckverbinder Nutrohr, V2A	
LED-NU-60326-240	Rohrverbinder Nutrohr, V2A	
60324-240	Adapter für Nutrohr-Anschluss Ø 42,4 mm an Handlauf Ø 42,4 mm, V2A	
60324-V4A	Adapter für Nutrohr-Anschluss Ø 42,4 mm an Handlauf Ø 42,4 mm, V4A	
60395-V4A-L	Wandbefestigung für Nutrohr Ø 42,4 mm, linke Ausführung, V4A	
60395-V4A-R	Wandbefestigung für Nutrohr Ø 42,4 mm, rechte Ausführung, V4A	
60310-240	Wandbefestigung für Nutrohr Ø 42,4 mm, V2A	
60310-V4A	Wandbefestigung für Nutrohr Ø 42,4 mm, V4A	
60343-V4A	Verbinder flexibel für Nutrohr Ø 42,4 mm seitwärts	
60344-V4A	Verbinder flexibel für Nutrohr Ø 42,4 mm auf Rohr Ø 42,4 mm x 2,0 mm	
60345-V4A	Verbinder für Nutrohr Ø 42,4 x 1,5 mm für alle Steckfittinge Ø 42,4 x 2,0 mm, V4A	

Bitte schicken Sie das ausgefüllte Formular an: led@feldmann.de

KUNDENNUMMER

UNTERSCHRIFT UND FIRMENSTEMPEL