

Pure Eleganz

DAS VORDACHSYSTEM ELEGANZA CANOPY VON FELDMANN ÜBERZEUGT DURCH SEIN BESONDERES DESIGN. JETZT IST DAS SYSTEM NOCH ATTRAKTIVER GEWORDEN, DENN MIT DER AKTUALISIERTEN EUROPÄISCHEN ZULASSUNG (ETA) KÖNNEN FÜR DAS VORDACH NUN AUCH VERBUNDSICHERHEITSGLÄSER (VSG) MIT KOSTENGÜNSTIGEREN PVB-FOLIEN EINGESETZT WERDEN.



Das Glasvordachsystem eleganza canopy ist jetzt auch für VSG-Gläser mit PVB-Zwischenfolie zertifiziert. Darüber hinaus wurde die zur Verfügung stehende Farbpalette erweitert.

DAS VORDACHPROFIL eleganza canopy von Feldmann ist besonders stabil. Neben Verbund sicherheitsglas aus 2 x 8mm oder 2 x 10mm TVG (teilverglastem Glas) mit SentryGlas-Zwischenlage können die beiden Scheibenarten ab sofort auch mit PVB-Folie ausgestattet werden. Je nach Scheibenstärke ergeben sich Ausladungen von 1.200mm (2x10mm VSG) und 1.000mm (2x8mm VSG). Der Einsatz von PVB-Zwischenfolien ermöglicht ein attraktives Preis-/Leistungsverhältnis, eine schnelle Verfügbarkeit der Scheiben und die Nutzung von farbigen PVB-Zwischenfolien für bunte Glasscheiben. Die maximale Ausladung von bis zu 1.300mm wird mit der SentryGlas-Zwischenlage erreicht. Das Feldmann Glasvordachsystem besitzt eine europäische Zulassung, das European Technical Assessment (ETA). Die erforderli-

chen statischen Nachweise für die Überkopflverglasung werden durch eine Typenstatik erbracht, teilt Feldmann mit.

PERFEKT ABGESTIMMTE SYSTEMLÖSUNG

Das Unternehmen aus Langenzenn in Bayern denkt nicht in Einzelprodukten, sondern in Systemen. Auch bei dem eleganza canopy Vordach bietet es alle Komponenten perfekt aufeinander abgestimmt an. So besteht das System aus einem Aluminiumprofil, allen Dichtungen sowie Auflagergummis, seitlichen und horizontalen Blenden. Um die Systemlösung zu komplettieren, können auch VSG-Scheiben in Wunschgröße und optional in individueller Farbgestaltung montagefertig über Feldmann bezogen werden.

Ebenso stehen dezente Regenrinnen, Verbindungsstifte und Dichtungsgummis für

den Einsatz von mehreren Scheiben zur Verfügung. Wer das Vordach in der Dunkelheit illuminieren will, kann das optionale LED-Band (weiß oder RGB) in das Profil integrieren. Dazu wird dieses in den Montagegummi eingesetzt und so direkt optimal zur Scheibe ausgerichtet. Das LED-Band sorgt nicht nur für die Ausleuchtung des Eingangsbereichs, sondern hebt das freitragende Vordach auch noch effektiv hervor.

FREISCHWEBENDE OPTIK MIT AUSGEZEICHNETEM DESIGN

Das rahmenlose Vordach, ohne Zugstangen, besticht durch seine Leichtigkeit, die ihm das Material Glas in Kombination mit den dezenten und hochstabilen Aluminiumprofilen verleiht. Die freischwebende Optik macht das Vordach zu einem zeitlosen Designnob-



Hochwertige Oberflächen sind charakteristisch für eleganza canopy. Zudem besticht das mehrfach preisgekrönte Glasvordach durch ansprechendes Design und puristische Formensprache.

jekt an der Fassade und verleiht jedem Eingangsbereich einen individuellen Charakter, betont der Hersteller. Eleganza canopy gibt einen uneingeschränkten Blick nach oben frei, gleichzeitig vermeidet es durch Transparenz Schattenbildungen und sorgt für Sicherheit sowie lichtdurchflutete Eingangsbereiche. Das Produkt überzeugt Handwerk und Designwelt gleichermaßen, so wurde elegan-

za canopy bereits mit dem Iconic Award 2021, dem iF Design Award 2022 und dem German Design Award 2023 ausgezeichnet.

VERARBEITUNG UND FARBBLICHE AKZENTE

Auf die perfekte Verarbeitung der Aluminiumprofile legt Feldmann besonders großen Wert, dies trägt wesentlich zum edlen Er-

scheinungsbild des gesamten Systems bei. So werden alle Sichtteile mit einem hochwertigen Schliffbild in Edelstahloptik (E4/EV1) versehen. Alternativ sind die Profile auch in den Farben RAL7016 und DB703 lagermäßig verfügbar. Für noch mehr Individualität kann jedes Produkt in beliebigem RAL-Farbtönen, passend zur Fassade, gefertigt werden.

www.feldmann-gmbh.com

CRL NOBIALLO Pendeltürband

Mit Hebe-Senk-Funktion

- Hochwertiges Pendeltürband mit Hebe-Senk-Funktion (ca. 6 mm)
- Unsichtbarer Hebe-Senk-Mechanismus ohne großen Spalt
- Mittelteil des Bandes bewegt sich mit stets einheitlicher Optik
- Gleiche Abmessungen und Design wie BELLAGIO Serie
- Aufsteckbare Abdeckungen für unsichtbare Schrauben
- Kleinste Spaltmaße
- Messing massiv
- Für 8 und 10 mm ESG
- 1.000 mm maximale Türbreite
- 50 kg maximales Türgewicht
- Selbstschließend ab ca. 60°
- Dauerhaftigkeitsprüfung nach DIN EN 14428:2019-07 über 100.000 Zyklen bestanden



Weitere Informationen unter crl.eu

PrimeBath
CRL Premium-Line

C.R. Laurence of Europe GmbH
Boschstr. 7 | 74360 Ilfeld
t: +49 7062 915 930 e: DE@crl.eu w: crl.eu

CRL